



DS-KIS604-S(C)

HIKVISION IP videotelefony - sady

Sada IP systému 2. generace složená z videotelefonu DS-KH6320-WTE1, dveřní stanice DS-KV8113-WME1(C), switche se 4 PoE porty a 16GB SD karty. Videotelefon má obrazovku 7" s rozlišením 1024×600 px, dveřní stanice má hliníkový čelní panel, kamerový modul má rozlišení 2 Mpx, dva výstupní kontakty (pro napájení zámku nutné použít externí zdroj). Sada umožňuje sdílení video hovoru s mobilní aplikací HIK-CONNECT pro smartphone/tablet., rozměry monitoru 200 × 140 × 15.1 mm, rozměry dveřní jednotky 174 × 91 × 29 mm.



Objednací kód: **2301-027**

Výrobce/značka: **HIKVISION**

Příslušenství

DS-KABV8113-RS/flush (objednací kód 2004-028) - stříška pro zápusťnou montáž DS-KV8x13-WME1

DS-KABV8113-RS/surface (objednací kód 2004-029) - povrchová stříška proti dešti a slunci pro DS-KV8x13-WME1

DS-KAB118 (objednací kód 0109-095) - zápusťná krabička pro IP videotelefony Hikvision

Přívěšek MIFARE 13,56 MHz - černý (objednací kód 2003-084)

Přívěšek MIFARE 13,56 MHz - modrý (objednací kód 1111-015)

Karta MIFARE 13,56 MHz - bílá (objednací kód 1111-014)

RFID DUAL čip EM 125 kHz + Mifare 13,56 MHz (objednací kód 2005-023)

Duální karta EM 125 kHz + MIFARE (objednací kód 1903-001) - bílá

EXIT KEY DB24 (objednací kód 1410-058) - odchodové tlačítko

BT-003 (objednací kód 0701-087) - EXIT tlačítko METAL

Zvonkové tlačítko klasické (objednací kód 2009-042) - plastové se jmenovkou, boční ovládání

EX-Zvonek (objednací kód 2001-002) - Externí elektronický drátový zvonek pro videot. Commax

HDR-30-12 (objednací kód 2005-073) - zdroj na DIN, 12VDC, 2A , 24W

DZ-12VDC (objednací kód 1001-021) - el. otvírač nízkoodběrový (50E10 + protiplech 62)