



# DS-PWA96-KIT2-WE

## HIKVISION AX PRO - sety

Zvýhodněná sada bezdrátového zabezpečovacího systému

Sada obsahuje:

- 1x Ustředna DS-PWA96-M-WE - 96 bezdrátových vstupů
- 2x DS-PDP15P-EG2-WE – bezdrátový PIR detektor
- 1x DS-PDMC-EG2-WE – magnetický kontakt
- 1x DS-PK1-LT-WE - bezdrátová dotyková klávesnice s LCD displejem
- 1x DS-PS1-I-WE (BLUE) - vnitřní modrá bezdrátová siréna
- 1x DS-PKF1-WE – bezdrátová klíčenka (ovladač)

Klíčové vlastnosti:

DS-PWA96-M-WE

frekvence: 868 MHz, komunikace: Wi-Fi, TCP/IP, 3G+4G (2x SIM), vestavěná čtečka bezdrátových přívěšků (karet), integrované úložiště pro až 4 IP kamery (4x 7s klip) na desce, obousměrná bezdrátová komunikace s šifrováním AES-128, bezdrátový protokol nové generace: Tri-X a Cam-X, rádiový přenos na dlouhé vzdálenosti až 2 000 m, 96 bezdrátových vstupů – až 96 připojitelných bezdrátových detektorů, až 48 připojitelných bezdrátových klíčenek, 48 PIRCAM detektorů, 4 opakovače, 6 sirén, 8 čteček a klávesnic, až 32 podsystémů (oblastí), oznámení výstrah prostřednictvím zpráv nebo telefonních hovorů (jeden slot pro SIM kartu), LED indikátor pro indikaci stavu systému, vestavěný reproduktor, výstup RS-232, záložní lithiová baterie 4520 mAh (doba zálohování až 12 hodin). Konfigurace prostřednictvím Hik-Connect / Hik-ProConnect / Webový portál / iVMS4200 / Konvergenční cloud.

DS-PDP15P-EG2-WE

obousměrný detektor s plnou detekcí pohybu, pomocí aplikace konfigurovatelný na dálku, detekující vzdálenost: max. 15 metrů v úhlu 85,9°, 52 detekujících zón, PET imunita do 30kg, přenosová technologie a zabezpečení: Tri-X Wireless, AES-128, dosah signálu až 1600 m v otevřeném prostoru, napájení: baterie CR123A x 2. výdrž až 5 let, instalační výška: 1,8 - 2,4m.

DS-PDMC-EG2-WE

frekvence: 868 MHz, bezdrátový kontakt pro umístění na všechny typy dveří a oken, včetně kovových, nový slim design pro nenápadnou instalaci, tamper switch, přenosová technologie a zabezpečení: Tri-X Wireless, AES-128, dosah signálu až 1600 m v otevřeném prostoru, napájení: baterie CR123A (součástí balení), výdrž 5 let.

DS-PK1-LT-WE

bezdrátová dotyková klávesnice s LCD displejem, Frekvence: 868 MHz, komunikační protokol: Tri-X, obousměrná komunikace, šifrování AES-128, dosah signálu: až 1200 m v otevřeném prostoru, tamper switch přední i zadní, možnost vzdálené konfigurace přes aplikaci, vyvolání poplachu na jeden stisk, LED indikace zobrazují stav systému, zvuková



Výrobce/značka: **HIKVISION**

302 x 262 x 62

-10 až +55°C

2-nízké/střední

Typ zařízení:	sada bezdrátového zabezpečovacího systému	Max. počet zón:	až 48 připojitelných bezdrátových klíčenek, 48 PIRCAM detektorů, 4 opakovače, 6 sirén, 8 čteček a klávesnic
		Max. počet bezdrátových detektorů:	96
		Max. počet uživatelů:	46
		Max. počet oblastí (sekcí):	32 podsystémů
		Čtečka karet:	vestavěná čtečka bezdrátových přívěšků (karet) v krytu ústředny
		Počet kalendářů:	automatický časovač zapnutí / vypnutí
		Napájení:	230 V / 50 Hz, max. 0,1 A, třída ochrany II
		Záložní akumulátor:	lithiová baterie 4520 mAh (doba zálohování až 12 hodin)
		Provedení krytu:	plast
		Barva krytu:	bílá

## Příslušenství

Přívěšek MIFARE 13,56 MHz - černý (objednací kód 2003-084)

Přívěšek MIFARE 13,56 MHz - modrý (objednací kód 1111-015)

Karta MIFARE 13,56 MHz - bílá (objednací kód 1111-014)

RFID DUAL čip EM 125 kHz + Mifare 13,56 MHz (objednací kód 2005-023)